

## PTZ IP камера Форпост M716FIRC-HS20X-Y7



### Особенности:

- Sony IMX307 CMOS 5MP
- Моторизированный объектив 4.7мм-94мм, оптический 20x зум
- ИК подсветка до 150 метров
- Слот под SD-карту до 256Гб с постоянной записью и синхронизацией в облако
- Питание 12В, поддержка POE 802.3af
- Механическая кнопка сброса к заводским настройкам
- Встроенный агент Форпост, позволяющий подключать камеры через интернет без статического IP-адреса и без “проброса” портов
- Автоматическая настройка платформой Форпост

## Характеристики:

<b>Модель</b>	<b>M716FIRC-HS20X-Y7</b>
<b>Камера</b>	<b>PTZ, уличная, пластик</b>
Тип матрицы	1/2.8" Sony IMX335 CMOS 5MP
Электронный затвор	Авто, 1/25s ~ 1/100000s
Минимальная освещенность	ЧБ - 0.01 лк / Цвет 0.1 - лк
Режим День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автопереключением
ИК-подсветка до, м	120М-150М
Объектив	Моторизированный вариофокальный, 20x оптический зум
Фокусное расстояние	4.7-94мм
Угол обзор	64 - 2.9°
Поворот/Наклон	Поворот: 0° ~ 360°; Наклон -5° ~ 90
<b>Кодирование</b>	
ВидеоКодек	H.264/H.265
Разрешение изображения	Основной поток: 25fps@2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720 Дополнительный поток: 25fps@1280x720/640x360
Битрейт	512Kbps - 8Mbps, VBR/CBR
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон, встроенный динамик
АудиоКодек	AAC
Аналитика	Детектор движения
<b>Сеть</b>	
Сетевые интерфейсы	1-RJ45, 100Mbps
Протоколы	HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF
P2P	Да, встроенный агент Форпост
Web	Web-интерфейс, HTTP API
<b>Основное</b>	
Карта памяти SD	Поддержка MicroSD карты до 256Гб
Питание	12 VDC ± 10% 3A, POE+ 48V, Потребляемая мощность < 25 W
Пылевлагозащита	IP66
Рабочая температура	-30°C-(+60)°C
Кнопка сброса	Да, механическая кнопка сброса
Комплект поставки	Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Саморезы с дюбелем

**Размеры:**

Единицы измерения: мм



