

IP камера Форпост W542АНВВ97SA,
2Мп с ИК подсветкой, 2.8мм
12В/PoE 802.3af, MicroSD, кнопка RESET



Преимущества:

Опираясь на многолетний опыт работы интеграций с различными IP-камерами, мы проработали необходимые ключевые моменты:

- Встроенный агент Форпост, позволяющий подключать камеры через интернет без статического IP-адреса и без “проброса” портов
- Автоматическая настройка камер платформой Форпост
- Поддержка основного и дополнительного потока
- Поддержка звука
- Поддержка получения данных о событиях движения
- Внешняя кнопка сброса на заводские настройки
- Слот под SD-карту 8-64Гб с постоянной записью и синхронизацией в облако (*в разработке*)

Характеристики:

Модель	W542АНВВ97SA
Камера	Купольная, уличная, металл
Тип матрицы	1/2.8" Sony IMX307 CMOS 2MP
Электронный затвор	Авто
Минимальная освещенность	ЧБ - 0.001 лк / Цвет 0.005 - лк
Режим День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автопереключением
ИК-подсветка до, м	20м
Объектив	С фиксированным фокусным расстоянием
Фокусное расстояние	2.8мм
Угол обзор	По горизонтали: 90°, по вертикали: 58.7°
Кодирование	
ВидеоКодек	H.264
Разрешение изображения	Основной поток: 25fps@1920x1080/1280x720 Дополнительный поток: 25fps@640x360
Битрейт	512Kbps - 8Mbps, VBR/CBR
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
АудиоКодек	AAC
Аналитика	Детектор движения
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1-RJ45, 100Mbps
Протоколы	HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF
P2P	Да, встроенный агент Форпост
Web	HTTP API / Web-интерфейс
Основное	
Карта памяти SD	Поддержка MicroSD карты до 64Гб
Питание	12 VDC ± 10%, POE 802.3af, Потребляемая мощность < 8 W
Пылевлагозащита	IP66
Рабочая температура	-30°C-(+60)°C
Кнопка сброса	Да, механическая кнопка сброса
Комплект поставки	Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Саморезы с дюбелем

Размеры:

Единицы измерения: мм

