

IP камера Форпост W542FАНВВ97SA,  
2Мп с ИК подсветкой, 2.8мм  
12В/РоЕ 802.3af, MicroSD, кнопка RESET



## Преимущества:

Опираясь на многолетний опыт работы интеграций с различными IP-камерами, мы проработали необходимые ключевые моменты:

- Встроенный агент Форпост, позволяющий подключать камеры через интернет без статического IP-адреса и без “проброса” портов
- Автоматическая настройка камер платформой Форпост
- Поддержка основного и дополнительного потока
- Поддержка звука
- Поддержка получения данных о событиях движения
- Внешняя кнопка сброса на заводские настройки
- Слот под SD-карту 8-64Гб с постоянной записью и синхронизацией в облако (*в разработке*)

## Характеристики:

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>            | <b>W542FАНВВ97SA</b>                                                                  |
| <b>Камера</b>            | <b>Купольная, уличная, металл</b>                                                     |
| Тип матрицы              | 1/2.8" Sony IMX307 CMOS 2MP                                                           |
| Электронный затвор       | Авто                                                                                  |
| Минимальная освещенность | ЧБ - 0.01 лк / Цвет 0.1 - лк                                                          |
| Режим День/Ночь          | Механический ИК-фильтр с автопереключением                                            |
| ИК-подсветка до, м       | 20м                                                                                   |
| Объектив                 | С фиксированным фокусным расстоянием                                                  |
| Фокусное расстояние      | 2.8мм                                                                                 |
| Угол обзор               | По горизонтали: 90°, по вертикали: 58.7°                                              |
| <b>Кодирование</b>       |                                                                                       |
| ВидеоКодек               | H.264                                                                                 |
| Разрешение изображения   | Основной поток:<br>25fps@1920x1080/1280x720<br>Дополнительный поток:<br>25fps@640x360 |
| Битрейт                  | 512Kbps - 8Mbps, VBR/CBR                                                              |
| Аудио интерфейсы         | Встроенный микрофон                                                                   |
| АудиоКодек               | AAC                                                                                   |
| Аналитика                | Детектор движения                                                                     |
| <b>Сеть</b>              |                                                                                       |
| Сетевые интерфейсы       | 1-RJ45, 100Mbps                                                                       |
| Протоколы                | HTTP/RTSP/DHCP/NTP/NFS                                                                |
| P2P                      | Да, встроенный агент Форпост                                                          |
| Web                      | HTTP API                                                                              |
| <b>Основное</b>          |                                                                                       |
| Карта памяти SD          | Поддержка MicroSD карты до 64Гб                                                       |
| Питание                  | 12 VDC ± 10%, POE 802.3af, Потребляемая мощность < 8 W                                |
| Пылевлагозащита          | IP66                                                                                  |
| Рабочая температура      | -40°C-(+60)°C                                                                         |
| Кнопка сброса            | Да, механическая кнопка сброса                                                        |
| Комплект поставки        | Камера - 1 шт<br>Влагозащитный колпачок - 1 шт<br>Саморезы с дюбелем                  |

## Размеры:

Единицы измерения: мм

