

## IP камера Форпост W716АНВВ97SA



### Особенности:

- Sony IMX335 CMOS 5MP
- Фиксированный объектив 2.8мм
- ИК подсветка до 30 метров
- Встроенный микрофон
- Слот под SD-карту до 256Гб с постоянной записью и синхронизацией в облако
- Питание 12В, поддержка POE 802.3af
- Механическая кнопка сброса к заводским настройкам
- Встроенный агент Форпост, позволяющий подключать камеры через интернет без статического IP-адреса и без “проброса” портов
- Автоматическая настройка платформой Форпост

## Характеристики:

<b>Модель</b>	<b>W716АНВВ97SA</b>
<b>Камера</b>	<b>Купольная, уличная, металл</b>
Тип матрицы	1/2.8" Sony IMX335 CMOS 5MP
Электронный затвор	Авто
Минимальная освещенность	ЧБ - 0.01 лк / Цвет 0.1 - лк
Режим День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автопереключением
ИК-подсветка до, м	30м
Объектив	С фиксированным фокусным расстоянием
Фокусное расстояние	2.8мм
Угол обзор	По горизонтали: 90°, по вертикали: 58.3°
<b>Кодирование</b>	
ВидеоКодек	H.264/H.265
Разрешение изображения	Основной поток: 25fps@2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720 Дополнительный поток: 25fps@1280x720/640x360
Битрейт	512Kbps - 8Mbps, VBR/CBR
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
АудиоКодек	ААС
Аналитика	Детектор движения
<b>Сеть</b>	
Сетевые интерфейсы	1-RJ45, 100Mbps
Протоколы	HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF
P2P	Да, встроенный агент Форпост
Web	Web-интерфейс, HTTP API
<b>Основное</b>	
Карта памяти SD	Поддержка MicroSD карты до 256Гб
Питание	12 VDC ± 10%, POE 802.3af, Потребляемая мощность < 8 W
Пылевлагозащита	IP66
Рабочая температура	-40°C-(+60)°C
Кнопка сброса	Да, механическая кнопка сброса
Комплект поставки	Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Саморезы с дюбелем

## Размеры:

Единицы измерения: мм

