

IP камера Форпост W716SAHZ86A



Особенности:

- Sony IMX307 CMOS 5MP
- Фиксированный объектив 3,6мм
- ИК подсветка до 70 метров
- Встроенное реле для управления внешними устройствами
- Слот под SD-карту до 256Гб с постоянной записью и синхронизацией в облако
- Питание 12В, поддержка POE 802.3af
- Механическая кнопка сброса к заводским настройкам
- Встроенный агент Форпост, позволяющий подключать камеры через интернет без статического IP-адреса и без “проброса” портов
- Автоматическая настройка платформой Форпост

Характеристики:

Модель	W716SAHZ86A
Камера	Цилиндрическая, уличная, металл
Тип матрицы	1/2.8" Sony IMX335 CMOS 5MP
Электронный затвор	Авто, 1/25s ~ 1/100000s
Минимальная освещенность	ЧБ - 0.01 лк / Цвет 0.1 - лк
Режим День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автопереключением, ручной режим
ИК-подсветка до, м	70м
Объектив	Фиксированный объектив
Фокусное расстояние	3.6мм
Кодирование	
ВидеоКодек	H.264/H265
Разрешение изображения	Основной поток: 25fps@2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720 Дополнительный поток: 25fps@1280x720/640x360
Битрейт	512Kbps - 8Mbps, VBR/CBR
Аудио интерфейсы	Внешнее подключение громкоговорителя, микрофона
АудиоКодек	AAC
Аналитика	Детектор движения
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1-RJ45, 100Mbps
Протоколы	HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF
P2P	Да, встроенный агент Форпост
Web	HTTP API/Web-интерфейс
Основное	
Карта памяти SD	Поддержка MicroSD карты до 256Гб
Питание	12 VDC ± 10%, POE 802.3af, Потребляемая мощность < 8 W
Встроенное реле	1-24V / 1,5A
Пылевлагозащита	IP66
Рабочая температура	-30°C-(+60)°C
Кнопка сброса	Да, механическая кнопка сброса
Комплект поставки	Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Саморезы с дюбелем

Размеры:

Единицы измерения: мм

