



## IP камера Форпост W716SGAHZ57FA

5Мп с ИК подсветкой, 2.8мм-12мм 12В/PoE 802.3af, MicroSD, кнопка RESET, внешний микрофон, поддержка реле

### Преимущества:

Опираясь на многолетний опыт работы интеграций с различными IP-камерами, мы проработали следующие ключевые моменты:

- Моторизированный объектив с фокусным расстоянием 2.8мм-12мм
- Встроенный агент Форпост, позволяющий подключать камеры через интернет без статического IP-адреса и без “проброса” портов
- Автоматическая настройка камер платформой Форпост
- Поддержка основного и дополнительного потока
- Внешний микрофон
- Встроенное реле для управления внешними устройствами
- Поддержка получения данных о событиях движения
- Внешняя кнопка сброса на заводские настройки
- Слот под SD-карту 8-256Гб

## Характеристики:

<b>Модель</b>	<b>W716SGANZ57FA</b>
<b>Камера</b>	<b>Цилиндрическая, уличная, металл</b>
Тип матрицы	1/2.8" Sony IMX335 CMOS 5MP
Электронный затвор	Авто, 1/25s ~ 1/100000s
Минимальная освещенность	ЧБ - 0.01 лк / Цвет 0.1 - лк
Режим День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автопереключением, ручной режим
ИК-подсветка до, м	30м
Объектив	Моторизированный объектив, автофокус
Фокусное расстояние	2.8мм-12мм
<b>Кодирование</b>	
ВидеоКодек	H.264/H265
Разрешение изображения	Основной поток: 25fps@2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720 Дополнительный поток: 25fps@1280x720/640x360
Битрейт	512Kbps - 8Mbps, VBR/CBR
Аудио интерфейсы	Внешний микрофон
АудиоКодек	AAC
Аналитика	Детектор движения
<b>Сеть</b>	
Сетевые интерфейсы	1-RJ45, 100Mbps
Протоколы	HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF
P2P	Да, встроенный агент Форпост
Web	HTTP API/Web-интерфейс
<b>Основное</b>	
Карта памяти SD	Поддержка MicroSD карты до 256Гб
Питание	12 VDC ± 10%, POE 802.3af, Потребляемая мощность < 8 W
Встроенное реле	1-24V / 1,5A
Пылевлагозащита	IP66
Рабочая температура	-30°C-(+60)°C
Кнопка сброса	Да, механическая кнопка сброса
Комплект поставки	Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Саморезы с дюбелем

**Размеры:**

**Единицы измерения: мм**

